



Паспорт изделия

Розетка переносная



Назначение:

Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В.

Область применения:

При подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования: станки и т.д.,

При электроснабжении точек питания и киосков, спортивных сооружений, а так же для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.

Материалы:

Материал корпуса: полипропилен;

Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.

Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотельные латунные элементы.

Преимущества:

Степень защиты IP44/IP54 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности;

В хвостовой части имеется специальный сальник для кабеля различного сечения;

Безвинтовое крепление корпуса облегчает и ускоряет процесс установки;

Крышка розетки защищает от попадания внутрь влаги и пыли;

Использование полнотельных латунных элементов препятствует перегреву изделия, а также гарантирует долгосрочное применение;

Внутри розетки имеется рычажок-лапка для надежной фиксации электрокабеля;







Наличие маркировки для кабелей на вводных отверстиях внутри розетки;

Рельефные насечки на корпусе обеспечивают надежный захват: препятствуют выскальзыванию рук.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 32, 63
Диапазон рабочего напряжения, В	220 – 250 / 380 – 415/ 220-380-240-415
Номинальное напряжение по изоляции, В	500
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура °С	-25°С до +40°С
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	Не менее 10 лет

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм			
		a	b	c	Φ/d
	213	131	68	50	6
	223	150	92	65	8
	214	131	79	56	6
	224	150	92	65	8
	215	139	90	63	8
	225	154	100	70.5	8
	233	240	115	16-38	108
	234	240	115	16-38	108
	235	240	115	16-38	108

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия