



Паспорт изделия

Розетки стационарные для скрытой установки



Назначение:

Для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230 или 400 В.

Область применения:

При подключении строительного электрооборудования и электроинструмента, промышленного оборудования, электроснабжения временных сооружений и бытовок, спортивных сооружений и объектов культурно массовых мероприятий и т.д.

Материалы:

Материал корпуса: полипропилен;

Материал изолирующих и токоведущих частей: латунь.

Обращаем внимание: в наших изделиях мы используем только полнотелые латунные элементы.

Преимущества:

Степень защиты IP44 позволяет эксплуатировать изделие в условиях повышенной влажности;

Высокая прочность корпуса, стойкость к изнашиванию и ударным нагрузкам;

Крышка розетки защищает от попадания внутрь влаги и пыли;

Внутри розетки имеется рычажок-лапка для надежной фиксации электрокабеля;

Наличие маркировки для кабелей на вводных отверстиях внутри розетки;

Возможность крепления как на электрооборудование, так и стены;

Легкий и быстрый винтовой монтаж;

Использование полнотелых латунных элементов препятствует перегреву изделия, гарантирует долгосрочное применение.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	16, 32
Диапазон рабочего напряжения, В	220 – 250 / 380 – 415/ 220-380-240-415
Номинальное напряжение по изоляции, В	500
Номинальная частота сети, Гц	50
Положение заземляющего контакта, ч	6
Рабочая температура °С	-25°С до +40°С
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	Не менее 10 лет

Габаритные размеры (мм)

Изображение	Наименование	Размеры, мм									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	413	76	68	62	53	58	49	47	10.5	37	
	423	86	97	80	68	80	70.5	59.5	13	40	
	414	80	85	75	59	66	61	60	13	46	
	424	100	97	80	68	80	70.5	59.5	13	55	
	415	80	86	75	64	74	61	60	13	43	
	425	97	97	80	72	85	70.5	60	13.5	53	

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия