

Паспорт изделия

Соединительные клеммы СК



Применение:

Для присоединения и ответвления до 5 одножильных проводников сечением от 0.1мм² до 2.5 мм² и многожильных медных проводников сечением от 0.1мм² до 4мм² в электрических цепях переменного тока с частотой 50Гц напряжением до 380.

Максимально допустимый ток – 32А.

Назначение:

Монтаж проводников в распределительной коробке. подключение светильников и другого оборудования.

Соединительные клеммы обладают рядом преимуществ:

Обеспечивают быстрый монтаж и демонтаж проводников без дополнительных инструментов

Создают надежное соединение медных многожильных и одножильных проводников от 0.1мм до 2.5мм².

Благодаря утопленному рычажку исключено случайное отключение при монтаже в тесном пространстве.


Обеспечивают безопасность и порядок в распределительной коробке.

Имеют тестовое отверстие для возможности измерения электрических параметров без разбора и нарушения изоляции соединения.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Сечение проводников. мм ²	0.1 - 2.5	0.1 - 4.0
Тип проводника	одножильный	многожильный
Сила тока. А	24	32
Температура эксплуатации. °С	-25°С до +80°С	
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года	
Срок службы	Не менее 5 лет	

Габаритные размеры:

Чертеж	Менование	Размеры. мм		
		L	W	H
	СК-412	21.2	12.5	14.5
	СК-413	21.2	17.1	14.5
	СК-414	21.2	21.7	14.5
	СК-415	21.2	26.4	14.5

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия