

# Паспорт изделия

## Блоки Зажимов на DIN БЗД



### Назначение:

Применяются для присоединения и ответвления медных и алюминиевых проводников в цепях электроустановок переменного тока и постоянного тока напряжением до 660В и 440В.

### Материалы:

Материал корпуса: АБС пластик;

Материал контактной части: анодированная сталь;

Винты изготовлены из анодированной стали.

### Применение:

В качестве клеммных зажимов в процессе создания систем оборудования и упорядочивания в распределительных шкафах.

### Преимущества:

Возможность крепления как на DIN-рейку, так и монтажную панель;


Качественная фиксация посредством рельефных насечек на плоском штифте блока;

Обширное количество пар контактов.

### Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальное напряжение, В	600
Номинальный ток, А	20-60
Частота, Гц	50
Рабочая температура, °С	от -30°С до +100°С
Степень защиты	IP20

### Габаритные размеры, мм

Чертеж	Артикул	Размеры, мм					
		L	L1	A	D	F	G
	081-33-001	40	17	20	32	35	M3
	081-33-002	40	17	26	32	35	M3
	081-33-005	40	17	36	32	35	M3
	081-33-006	48	19	43	36	35	M4
	081-33-007	48	22	17	36	35	M5
	081-33-008	55	25	23	40	35	M6

**Производитель:** WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия