

# Паспорт изделия

## Концевой изолирующий зажим КИЗ



### Назначение:

Применяется для быстрого соединения и изоляции оконцованного пучка алюминиевых или изготовленных из сплава алюминия проводов.

### Материалы:

Материал корпуса: не поддерживающий горение полиамид (нейлон 6.6);

Материал контактной части: алюминий;

Покрытие: электролитическое лужение.

### Применение:

В электроцитах

### Преимущества:

Контроль процесса опрессовки;

Быстрый и удобный монтаж;

Опрессовка изделия позволяет избежать сильной деформации провода.

### Технические характеристики

Параметры	Значение
Номинальное напряжение, В	600
Рабочая температура, °С	от -10°С до +105°С
Степень защиты	IP20
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	Не менее 5 лет

### Габаритные размеры, мм

Чертеж	Артикул	Размеры, мм				Суммарное сечение проводников, мм <sup>2</sup>
		А	И	С	В	
	084-11-001	18	9	3,6	2,8	1,25
	084-11-002	21	9,5	3,9	3	2
	084-11-003	24	12	5,6	4,8	8

**Производитель:** WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия