

Паспорт изделия

Наконечник кольцевой НК



Назначение:

Предназначены для оконцевания проводников из меди и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации.

Область применения:

При монтаже мобильных электрических контактных соединений на подвижном составе (автомобиле-, вагоно-, самолето- и судостроении).

Материалы:

Материал контактной части: латунь Л63;

Преимущества:

Высокая термостойкость изделия;

Наличие поперечных засечек на внутренней части наконечника повышает механическую прочность соединения;


Двухконтурный обжим по жиле и изоляции обеспечивает высокую вибростойкость подключений;

Широкий ассортиментный ряд под разные размеры болтов.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Температура эксплуатации, °С	от -40°С до +80°С
Сечение кабелей, мм ²	0.5 – 2.5
Диаметр под болт, мм	3.2 – 10.5
Гарантийный срок (со дня продажи)	2 года
Срок службы	Не менее 5 лет

Габаритные размеры:

ФОТО	Артикул	Размеры, мм		
		B	D	L
	084-10-20	6.5	3.2	13
	084-10-21	6.5	3.5	16
	084-10-22	8	4.5	17
	084-10-23	10	5.2	22
	084-10-24	9	5.2	20
	084-10-25	12	6.2	22.5
	084-10-26	15	8.2	4.5
	084-10-27	18	10.5	28

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия