

Паспорт изделия

Пульт кнопочный ХАС-А



Назначение:

Применяется для дистанционного управления подъемом, спуском и перемещением грузоподъемного оборудования: кранов, талей, тельферов.

Область применения:

Широко применяются при работе с мостовыми кранами, лебедками электрическими, тальями электрическими.

Материалы:

Материал корпуса: полипропилен;

Материал винтов: оцинкованное железо;

Материал внутренней прокладки: каучук;

Материал кабельного ввода: каучук;

Материал контактов: серебро.

Внимание:

- Эксплуатация пультов допускается только при наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель);
- Присоединение пульта ХАС к поврежденной электропроводке запрещено.

Технические характеристики

Параметры	Типоисполнения					
	ХАС-	ХАС-	ХАС-	ХАС-	ХАС-	ХАС-
Исполнение пульта	ХАС-	ХАС-	ХАС-	ХАС-	ХАС-	ХАС-
Количество кнопок управления	2	2+1	4	4+1	6	6+1
Номинальный ток термической стойкости (I _{th}), А	10					
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	500В					
Номинальный рабочий ток I _e в категории применения АС-15, А	120	6				
	230	3				
	400	1.5				
Усилие управления, Н	30					
Влажность	до 90 %, без конденсата					
Вибростойкость	≥10g					
Дополнительные контакты	серебро					
Механическая износостойкость, циклов	Головка грибовидной кнопки: 300000 циклов, Остальные головки кнопок и переключателей: 3000000 циклов.					
Рабочая температура окружающей	-20°С до +40 °С					
Степень защиты	IP65					

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия