

Паспорт изделия

Хомуты-липучки



Назначение:

Хомуты-липучки предназначены для крепления и увязки проводов и кабелей.

Область применения:

Электроэнергетика, радиотехника, автомобилестроение, прокладка различных офисных коммуникаций, в быту.

Материалы:

Материал хомута - полиамид.

Преимущества:

Подходящий выбор для работы с сетевыми кабельными линиями для частого и оперативного доступа к проводам;

Возможность многократного использования;

Быстрый и удобный монтаж и демонтаж изделия;

Различная цветовая гамма хомутов-липучек позволяет маркировать и быстро идентифицировать провода;


Ширина хомутов и их мягкая структура способствует сохранности проводов;

Высокая износостойкость и влагостойкость.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Замок ленточного хомута	Липучка
Рабочая температура, °С	-40 °С до + 85°С
Температура монтажа, °С	-20°С до +60°С
Гарантийный срок (со дня продажи)	1 год
Срок службы	Не менее 2 лет

Габаритные размеры (мм)

Чертеж	Вид	Габаритные размеры, мм	
		L	W
	12*135	135	12
	16*210	210	16
	16*310	310	16
	12*135	135	12
	16*210	210	16
	16*310	310	16
	12*135	135	12
	16*210	210	16
	16*310	310	16
	12*135	135	12
	16*210	210	16
	16*310	310	16
	12*135	135	12
	16*210	210	16
16*310	310	16	

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия