

**Паспорт изделия**  
**Площадка с монтажным**  
**отверстием ПМО**



**Применение:**

Площадки ПМО предназначены для крепления кабельных стяжек к различным поверхностям при помощи винтов или саморезов.

**Область применения:**

Для работ по любым ровным поверхностям – металлам, пластику, дереву, кирпичу и т.д.

**Материалы :**

Высокопрочный полиамид (нейлон 6.6), без галогенов.

**Преимущества :**


Материал площадок устойчив к старению, коррозии, УФ-излучению, а также воздействию агрессивных сред: солей, кислот, масел, бензина;

Жесткая фиксация площадки, благодаря которой увеличивается нагружаемая способность.

**Технические характеристики**

Параметры	Значение
Рабочая температура, °С	от -20°С до +75°С

**Габаритные размеры, мм**

	Артикул	Габаритные, размеры, мм					
		L	W	H	d	T	h
	084-07-081	15	10	7.1	6	7	2.2
	084-07-082	22	16	9.2	6.8	9	2.2
	084-07-083	22	16	9.2	6.8	9	2.2
	084-07-084	15	10	7.1	6	7	2.2

**Производитель:**

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия