

Паспорт изделия

Пост управления кнопочный ПКУ



Назначение:

Применяется для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжения до 660 В частоты 50 Гц и постоянного тока напряжением 440 В.

Область применения:

На промышленных предприятиях для управления работой подъёмных механизмов, разгрузочно–погрузочной техникой (краны, кран-балки, тали и т.д.).

Материалы:

Материал корпуса: не поддерживающий горение полиамид;

Материал винтов: оцинкованное железо;

Материал внутренней прокладки: каучук.

Преимущества:

Степень защиты IP 40;

Различные комплектации пультов по количеству кнопок;

Единый размер отверстий (d=22мм);

Наличие уплотнителя на выходе кабеля;

Любое рабочее положение в пространстве.

Требования к окружающей среде:

- 1. Невзрывоопасна.
- 2. Не содержит жидкости и пыль в повышенных концентрациях.
- 3. Не допускается прямое воздействие солнечной радиации.

Технические характеристики

Параметры	Типоисполнения			
Номинальный ток термической стойкости (Ith), А	10			
Номин. напряжение, В	125	240	250	380
Тип переключателя	кнопочный (комбинированный)			
Напряжение	AC/DC			
Номинальное напряжение изоляции (Ui)	415В			
Номинальный рабочий ток Ie при AC-15, 600 V, А	-	3	-	2.5
Номинальный рабочий ток Ie при DC-13, 600 V, А	0.55	-	0.27	-
Вибростойкость	≥10g			

Размер и тип подключаемых проводов:	1×0.5 мм ² (20 AWG) жесткий или мягкий 2×1.5 мм ² (16 AWG) с кабельным наконечником, 1×2.5 мм ² (14 AWG)
Рабочая температура окружающей среды. °C	-25°C до +60 °C
Степень защиты	IP40

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия